

## FLOCKFIX® ULTRA

Содержит: полигексагидроксохлорид алюминия.

### **Порошковый флокуляционный препарат с широким диапазоном уровня pH.**

- FLOCKFIX® ULTRA- служит для устранения мутности воды, как в водоёмах, так и питьевой.
- Диапазон флокуляции от pH= 4,5 до pH=8,0.
- Используют в виде 5% раствора т. е. в соотношении 1:20.
- Быстро образует крупные хлопья.

#### **Применение:**

Flockfix ULTRA дозируется в виде 5% раствора непосредственно перед или после фильтрующей установки в трубопровод при помощи дозирующего насоса, либо равномерным распределением по всей поверхности воды в бассейне. Во втором случае дозирование производится при выключенной фильтрующей установке, чтобы ускорить выпадение крупных хлопьев на дно, которые затем убираются при помощи донного очистителя. Более мелкие нерастворимые хлопья со временем оседают в фильтре.

#### **Указания:**

Flockfix ULTRA можно разбавлять в отношении до 1:50, если в воде много растворимых солей (жесткая вода). Растворение должно происходить быстро, чтобы избежать процессов кристаллизации.

#### **Меры предосторожности:**

- Не смешивать с другими химикатами
- При попадании в глаза и на кожу, смыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу
- Беречь от детей
- Не сливать в канализацию неразбавленным
- Не хранить при температуре ниже – 10°C