



FIX-A-LEAK



Средство для определения и устранения протечки в бассейне

Химический реагент специально созданный для определения и устранения протечек в бассейнах, СПА, и т.д.

СВОЙСТВА

Состояние	вязкая жидкость
Цвет	белый
Растворимость при 20 ° С.	1,393-1,396 г/см ³
рН (при 20 ° С)	11 - 11,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- FIX A LEAK подходит для любых видов бассейнов, спа, парогенераторов и т.д. используется при работе с такими материалами, как бетон, краска, стекловолокно, акрил и т.д.
- Применяется при герметизации труб (для всех видов труб, применяемых в системе водоподготовки) из ПВХ, ПНД, меди, стали и т.д.
- FIX A LEAK безопасен для оборудования бассейнов, спа и т.д.
- Не наносит вреда системе фильтрации бассейнов, спа и т.д.
- Предотвращает коррозию.

ДОЗИРОВКА

При дозировке 4 л на 100м³ воды воду в бассейне менять не нужно. В случае превышения указанной дозировки воду следует поменять.

Указанную дозировку считать основной, но в каждом конкретном случае доза может быть изменена. Эффективность вещества зависит от площади повреждения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Заполните бассейн водой. Отметьте уровень воды. Если в бассейне стоит песочный фильтр, поверните клапан в режим рециркуляции. Если стоят другие виды фильтров, рекомендуем вынуть картриджи из фильтровальной системы. Циркуляция будет продолжаться с пустой фильтровальной установкой. Перед применением всегда взбалтывайте емкость с FIX A LEAK. Включите фильтровальное оборудование и медленно влейте необходимое количество FIX A LEAK в скиммеры. Если бассейн полностью заполнен водой, добавляйте вещество непосредственно в воду к месту повреждения для быстрой герметизации. Поставьте систему фильтрации в положение рециркуляции. Убедитесь, что по истечении 24-48 ч места повреждений надежно загерметизированы. В течение 2-3 дней внимательно следите за уровнем воды и проверяйте, чтобы он не понизился. После применения FIX A LEAK включите систему фильтрации в положение «фильтрация». Еще раз убедитесь, что протечки устранены и надежно загерметизированы.