Клей GRIFFON UNI -100

Швидкосхоплюючий тиксотропний клей для твердого ПВХ

Для з'єднання труб, муфтифітингів з твердого ПВХ для напірних і безнапірних систем:
- **водопостачання (вт.ч. питного)**
- **вентиляції і кондиціонування**
- **для дренажних та зрошувальних систем**
- **для басейнів і т.д.**

Max. робочий тиск:	16 Бар
Max. діаметр:	до 315 мм
Температурний режим:	до 60^0 С (підтиском) і до 95^0 С (без тиску)
Монтажні допуски:	посадка натягом - до 0,2 мм, із зазором – до 0,8 мм
Склад:	розчин ПВХ в суміші розчинника, що містить тетрагідрофуран
Колір:	сірий (прозорий) приблизно
В'язкість (+20ºС):	2500 мПа
Частка твердих частинок:	приблизно 23%
Густина:	прибл. 0,97 г/см³
Точка займання:	К1 (<21^0 С)

Інструкція із застосування:

1) відрізати трубу під прямим кутом, видалити задирки зняти фаску

2) очистити склеювані поверхні очищувачем GRIFFONCLEANER

3) швидко і рівномірно нанести навколо діаметра (4-6 разів) клей (на поверхню труби наносити шар товще, а на муфту-тонше)

4) з'єднати частинки як можна швидше і утримуйте деякий час в даному положенні. Видалити надлишки клею очисником GRIFFONCLEANER. Не підключати до навантаження перші 10 хв. Ретельно закрити банку після використання.

!!! Виконувати роботи в добре провітрюваному приміщенні

!!! Не склеювати при температурі нижче 5˚С

Приблизна витрата клею: кількість з'єднань залежно від діаметра труби на 1 л. клею:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
№	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

Час повного висихання клею :

Ø	16-63 мм		75-110 мм		125-315 мм	
ºС	10 Бар	16 Бар	10 Бар	16 Бар	10 Бар	16 Бар
5-10,ºС	4 год	8	8	16	16	32
>10ºС	2 год	4	4	8	8	16

Термін зберігання: не менше 18 місяців в добре закупореній заводській упаковцітемпературі від +5ºСдо+25ºС. Після відкриття термін зберігання обмежений, зберігати в щільно закритійзаводській упаковці в сухому місці при температурі від +5ºСдо+25ºС.

№ п/п	Артикул	Найменування		Тип упакування	Кількість штук в ящику
1	6111020	Клей Griffon UNI - 100	125 мл	Тюбик	30
2	6111032	Клей Griffon UNI - 100	250 мл	Пляшка пластм./ спец щіточка	24
3	6111042	Клей Griffon UNI - 100	500 мл	Пляшка пластм./ спец щіточка	12
4	6111052	Клей Griffon UNI - 100	1 л	Пляшка пластм./ спец щіточка	8