# Очисник GRIFFON
# PVC CLEANER

## Очисник для очистки і знежирення склеюваних поверхонь із ПВХ, ПВХ-Х і АБС

Очисник для очистки і знежирення склебваних поверхонь із твердого ПВХ, хлорированного ПВХ и АБС. Також підходить для видалення клеєвих залишків та очистки щіток і інструмента. Не використовувати для разбавлення ПВХ клея.

- Забезпечує оптимальні результати склейки
- Зменшує ризик утворення конденсата

| | |
|---|---|
| СКЛАД: | суміш метилетилкетон розчинний |
| Колір: | прозорий |
| Вязкість (+20ºС): | прибл. 1 мПа |
| Щільність: | прибл. 0,82 г/см³ |

**Інструкція по застосуванню:**

1) для чистки використовувати чистий папір, що абсорбує
2) очистити і знежирити очисником поиною і дати можливість частинам висохнути
4) обережно закрити упаковку після використання

!!! виконувати роботи в добре провітрюваних приміщеннях

**Приблизні витрати: кількість стиків в залежності від діаметра труби на 1 л очисника:**

| Ø | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 800 | 700 | 650 | 550 | 330 | 250 | 140 | 90 | 50 | 35 |

**Термін зберігання:**

Не менше 24 місяці в добре закритому заводському упакованні в сухому місці при температурі от +5ºС до +25ºС. Після відкриття термун зберігання зменшується. Зберігати в плотно закритій оригінальній упаковці. в сухому місці при температурі от +5ºС до +25ºС.

**Артикул, назва і кількість одиниць в упаковці для замовлення:**

| № пп | Артикул | назва | | тип пакування | кількість шт. в пакуванні |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6307870 | Очисник Griffon PVC Cleaner | 500 мл | Банка | 12 |
| 2 | 6307872 | Очисник Griffon PVC Cleaner | 1 л | Банка | 6 |

*http://www.linex.kiev.ua/* **Тел. +38 044 408-72-99, +38 044 408-73-99 факс +38 0 44 497-25-02** **E-mail: cvv@linex.kiev.ua**