



Задвижка с электроприводом
(с фланцем и манжетой)
уплотнение EPDM

| Артикул | Наименование | DN | Ø | кг |
|-----------|--------------------------------|-----|------------|--------|
| 2103063CH | Задвижка с эл. приводом 63 мм | 50 | 63-2" | 2,072 |
| 2103075CH | Задвижка с эл. приводом 75 мм | 65 | 75-2 1/2" | 2,642 |
| 2103090CH | Задвижка с эл. приводом 90 мм | 80 | 90-3" | 3,764 |
| 2103110CH | Задвижка с эл. приводом 110 мм | 100 | 110-4" | 3,930 |
| 2103125CH | Задвижка с эл. приводом 125мм | 125 | 125/140-5" | 4,174 |
| 2103160CH | Задвижка с эл. приводом 160 мм | 150 | 160-6" | 8,828 |
| 2103200CH | Задвижка с эл. приводом 200 мм | 200 | 200-8" | 11,250 |
| 2103250CH | Задвижка с эл. приводом 250 мм | 250 | 250-10" | 14,750 |
| 2103315CH | Задвижка с эл. приводом 315 мм | 300 | 315-12" | 35,320 |



| Артикул | Наименование | Кол. в упак. (шт) |
|---------|------------------------------------|-------------------|
| 6111021 | Клей GRIFFON UNI-100 125 мл тубик | 30 |
| 6111032 | Клей GRIFFON UNI-100 250 мл+щетка | 24 |
| 6111042 | Клей GRIFFON UNI-100 500 мл+щетка | 12 |
| 6111052 | Клей GRIFFON UNI-100 1000 мл+щетка | 8 |
| 6306959 | Клей WDF-05 для флекса 250 мл | |
| 6310817 | Клей WDF-05 для флекса 500 мл | 12 |



| Артикул | Наименование | Кол. в упак. (шт) |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 0425600500 | Очиститель GRIFFON 500 мл | 12 |
| 0425601000 | Очиститель GRIFFON 1000 мл | 6 |

| Артикул | Наименование |
|---------|--|
| 1233109 | VASELINE - смазка широкого спектра применения, 200 г |
| 1233133 | VASELINE SPRAY-смазка широкого спектра применения, спрей, 300 мл |
| 1233455 | Любрикант мультиспрей (LUBRIT ALL - комплексная обработка металлических покрытий) 200 мл |
| 1233506 | Аэрозоль цинковый (GALVATEK ZINKSREY- катодная защита металлов), 400 мл |
| 6302890 | Техническое волокно GRIFFON |
| 7630150 | Тефлоновая лента |



GRIFFON VASELINE SPRAY И VASELINE

- Смазка металлических поверхностей, не находящихся под воздействием экстремальных температур и давлений
- Защита резинотехнических изделий
- Консервация металлических изделий и наружных поверхностей механизмов при транспортировании и длительном хранении
- Защита резиновых уплотнителей систем очистки воды бассейнов
- Защита рук при работе с клеями, монтажной пеной и т.п.

GRIFFON LUBRITALL



Ослабление: LUBRITALL имеет сильнодействующую проникающую способность и применяется для ослабления ржавых частей и деталей соединения (болты, гайки)

Очистка : LUBRITALL обладает чистящими и жирорастворяющими свойствами и может применяться для очистки и удаления загрязнений (цепи, шестерни, подшипники)

Защита: наличие тефлона (P.T.F.E) в сочетании с минеральными масляными компонентами образуют очень устойчивую защитную пленку, что гарантирует превосходные коррозионноустойчивые свойства и безотказную работу техники во влажных условиях воздействия работы и неблагоприятных средах

Смазка: LUBRITALL – это универсальная смазка которая так же подходит для длительных и высоких нагрузок

Отталкивание влаги: LUBRITALL имеет активную влаговытесняющую способность.

КРАСКА-СПРЕЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОЦИНКОВКИ GRIFFON ZINC SPRAY GALVATEC



- краска на основе цинкового порошка с содержанием цинка более 98% для холодной оцинковки металлических поверхностей для ремонта поврежденных мест или покрытия сварных швов оцинкованных деталей
- обеспечивает долговременную антикоррозионную защиту.