CHEMOCLOR® flüssig

Стабілізований дезінфікуючий засіб для інтенсивної та тривалої обробки води в басейнах на основі гіпохлориту натрію

- Концентрація гіпохлорита натрію згідно норми (DIN 19608) 12 - 15%,
- Для автоматичного і ручного дозування.
- Потужна дія проти бактерій, вірусів, грибків та водоростей.
- Сильний окиснювач-руйнує органічні та неорганічні забруднення. Не
- містить ціанурової кислоти.

ЗАСТОСУВАННЯ

При заповненні новою водою: додати 300 мл засобу на кожні 10 м^3 води.
Для автоматичного дозування: (за допомогою автоматичного вимірювально-дозувальногообладнання) - налаштувати обладнання таким чином, щоб підтримувалась концентрація вільного хлору 0,3 - 0,7 мг/л.
Для регулярної ручної обробки: додавати щодня 30 - 60 мл на кожні 10 м^{3}води, попередньо розчинивши 100 мл на 5 - 10 л води. В спекотну, сонячну погоду, або при підвищеному навантаженні на басейн - дозу подвоюють.
Для високого (ударного) хлорування: додатково до регулярного хлорування додавати через кожні 2 - 3 тижні по 300 мл на кожні 10 м^3 води.

ВКАЗІВКИ:

При використанні в ручному режимі двічі на тиждень перевіряти рівень хлору (0,3÷0,7 мг/л) і рівень pH (7,0-7,4).
При автоматичному дозування виконувати вимоги інструкції з використання вимірювально-дозуючого обладнання.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- Вогненебезпечно при дотику з горючими матеріалами;
- при попаданні в очі негайно промити великою кількістю води і викликати лікаря;
- небезпечно при ковтанні;
- при контакті з кислотами утворює отруйні гази;
- не змішувати з іншими хімікатами;
- тару тримати в темному, сухому місці.

Ця інструкція є допоміжною і не може служити будь-яким претензіям, якщо застосування продукту лежить поза зоною нашого впливу.